

# FILTRE TANGENTIEL 2S1 LIF

La filtration tangentielle permet en une seule étape de rendre l'analyse possible sur un liquide chargé en particules, ce système permet de filtrer en continu en prélevant un échantillon représentatif.

## APPLICATIONS

- Préfiltration
- Filtration

## ACCESSOIRE

- Décolmateur DECLIF HP MINI

## DÉBITS :

- Débit Filtrat : 15 à 45 L/H
- Débit Boucle Rapide : 400 à 800 L/H



## AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Remplacement de l'élément filtrant facile.
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- L'ajout du décolmateur permet un nettoyage et une maintenance en ligne de l'élément filtrant sans démontage.



### Données Techniques

Pression max.	40 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	27 mL
Poids	805 g
Joint	FPM
Joint	Sur demande
Joint	Sur demande

### Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ LIF
② Élément filtrants	À définir

### Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF
Sortie filtrat:	1/4" NPTF

**NOS SOLUTIONS: LA REPOSE A VOS BESOINS**