

FILTRE TANGENTIEL 2S4 TAN GM

La filtration tangentielle permet en une seule étape de rendre l'analyse possible sur un liquide chargé en particules, ce système permet de filtrer en continu en prélevant un échantillon représentatif.

APPLICATIONS


- Préfiltration

ACCESSOIRES

- Décolmateur DECLIF HP MINI
- Décolmateur DECTAN
- ADPTANS : Pour compatibilité fritté inox & Fito

DÉBITS :

- Débit filtrat FITO : 150 à 200 L/H
Débit filtrat Y : 40 à 80 L/H
- Débit Boucle Rapide : 1500 L/H recommandé



AVANTAGES

- Démontage rapide sans outil.
- Remplacement de l'élément filtrant facile.
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- L'ajout du décolmateur permet un nettoyage et une maintenance en ligne de l'élément filtrant sans démontage.



Données Techniques

Pression max.	40 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux spécifiques	Sur demande
Volume	445 mL
Poids	1800 g
Joint	FPM
Joint	Sur demande
Joint	Sur demande
Joint	Sur demande

Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ STAN
② Élément filtrant	À définir

Connexions

Entrée:	1" NPTF
Sortie:	1" NPTF
Sortie filtrat:	1/2" NPTF

NOS SOLUTIONS: LA REPOSE A VOS BESOINS