

# DÉCOLMATEUR 3S1TN DECTAN

Afin d'améliorer la fiabilité de la filtration tangentielle l'utilisation d'un décolmateur en ligne peut être utilisé. Il exerce une contre pression sur le filtrat renvoyant les particules dans la boucle rapide.

## APPLICATIONS

- Décolmatage basse pression pour les filtres tangentiels TAN
- Fonctionne avec de l'air comprimé

## ACCESSOIRE

- Equerre de fixation MB 5

## FLUIDE

- Liquides



## AVANTAGES

- Diminution du seuil de filtration sur boucle rapide
- Diminution du taux de maintenance
- Diminution de la consommation des éléments filtrants en aval (coalesceurs ou autres).



## Données Techniques

Pression max.	10 bar
Alim. Air max.	5 bar
Temp. max.	180 °C
Matériau	Inox 316 L
Matériaux disponibles	Sur demande
Volume	40 mL
Poids	1520 g
Joint	FPM
Joint	Sur demande spécifiques
Mise à la terre	Vis M3 x 5

## Pièces de rechange

① Pochette de joints	PJ STN DEC-TAN
② Piston	PSTN
③ Ressort	44HL101

## Connexions

Entrée:	1/4" NPTF
Sortie:	1/4" NPTF
Entrée air	1/4" NPTF

## NOS SOLUTIONS: LA REPONSE A VOS BESOINS